

# PCW4500 Treuil Portable à cabestan

**PRO SERIES**

**Moteur à essence**  
**2 temps 50cc**

 **FORCE DE TIRAGE**  
**LIGNE SIMPLE**  
1200 KG / 2650 LB

 **VITESSE**  
12,2 M/MIN / 40' / MIN

 **POIDS**  
13 KG / 28,5 LB

 **EMBRAYAGE**  
CENTRIFUGE

 **SYSTÈME DE RETENUE**  
**DE LA CORDE**  
SRC

**+ INCLUS** avec chaque treuil

- Élingue de polyester ronde 2,5 m (8 ¼ pi)



	PCW4500
<b>Série</b>	Pro
<b>Année de conception</b>	2024
<b>Moteur</b>	 <b>MARUYAMA.</b> MARUYAMA CER500W - 50 CC 2 temps - inclinable à 360° - refroidi par air
<b>Alimentation</b>	Essence (mélange essence/huile 50:1)
<b>Embrayage</b>	Centrifuge
<b>Système de retenue de la corde</b>	Plaques et cames en acier inoxydable
<b>Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti</b>	Non
<b>Capacité en tirage</b>	
Tambour de série (ligne simple / ligne double)	Ø 3" (76 mm) : 1200 kg / 2400 kg - 2650 lb / 5300 lb
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double)	Aucun
<b>Capacité en levage</b>	
Tambour de série (ligne simple / ligne double)	<b>Non conçu pour le levage</b> - Voir les treuils de la <b>SÉRIE INDUSTRIEL</b>
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double)	Aucun
<b>Vitesse</b>	
Tambour de série	Ø 3" (76 mm) : 12,2 m/min - 40'/min
Tambour optionnel	Aucun
<b>Poids (à sec)</b>	13 kg - 28,5 lb
<b>Dimensions (hors tout)</b>	43 cm x 33 cm x 29 cm - 16-15/16" x 13" x 11-7/16"
<b>Boîtier d'engrenages</b>	Boîtier en alliage d'aluminium. Système à 3 paliers d'engrenages hélicoïdaux et droits en acier trempé. Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d'huile.
Rapport de réduction	200:1
Frein	Roulement à aiguilles à sens unique
<b>Corde (non incluse)</b>	Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur	Illimitée
Capacité minimale de la corde	2500 kg / 5500 lb
Diamètre minimal	Ø 10 mm (3/8")
Diamètre maximal	Ø 13 mm (1/2")
<b>Garantie</b>	<b>Obtenez 1 année de garantie supplémentaire en enregistrant votre produit sur <a href="http://www.portablewinch.info/warranty">www.portablewinch.info/warranty</a></b>
Usage privé	5 ans
Usage commercial	1 an
<b>Certifications</b>	  