

## Transmission directe 3 400 tr/min



### LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Maniable
- ▶ Compact et léger



### OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Rallonge flexible

## ● CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile
- **Démarrage** : lanceur
- **Châssis** : acier mécano-soudé, peinture époxy


## ● ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible** : 10 m 5/16 une tresse métallique
- **Pistolet HP** : avec raccord à visser (côté lance)
- **Lance simple 700 mm** : à tête réglable avec buse jet plat
- **Roues gonflables** : Ø 260 mm

## ● MODÈLE

| RÉFÉRENCE        | DÉBIT |     | PRESSION | PUISSANCE |     |        | POMPE  |       | POIDS |
|------------------|-------|-----|----------|-----------|-----|--------|--------|-------|-------|
|                  | l/min | l/h | bar      | Moteur    | CV  | tr/min | Marque | Huile | kg    |
| PREMIER 10 160 H | 10    | 600 | 160      | HONDA     | 6,5 | 3 400  | ANNOVI | 15W40 | 39    |

### Conditions d'utilisation :



Semi-pro    Professionnel    Intensif    Super intensif