

PCA-1263 – SYSTÈME D'ANCRAGE

Inclus: 1 x Système d'ancrage, 1 x courroie, 1 clé hexagonale, 1 mousqueton

Utiliser le système d'ancrage pour arbres/poteaux (VOIR MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR PLUS D'INFORMATION)

- 1) Placez la plaque d'ancrage à la base de l'arbre ou du poteau. Installez la courroie dans l'ancrage de gauche (figure 1, no 1) et passez-la ensuite dans le système à rochet de droite (figure 1, no 2);
- 2) Glissez le tout vers le haut jusqu'à la hauteur désirée (figure 2);
- 3) Serrez la courroie à l'aide de la clé hexagonale fournie (figure 3) en prenant soin de vérifier le positionnement des appuis en caoutchouc. Ceux-ci doivent épouser le plus possible l'arbre ou le poteau;
- 4) Installez le plateau de support du treuil (**non fourni**) sans le tube carré et arrimez-le avec la tige et la goupille en "R" (figure 4);
- 5) Accrochez les crochets de sûreté du treuil aux boulons à œil (figure 5);
- 6) Enroulez la corde autour du tambour et tirez. Le treuil s'alignera automatiquement avec la charge (figure 6).

PRECAUTION SI VOUS DEVEZ TIRER VERS LE BAS, VOUS DEVEZ INSTALLER UNE POULIE OU UN ROULEAU AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LA PLAQUE D'APPUI.

ATTENTION APRÈS AVOIR MIS LE DISPOSITIF EN CHARGE, RELÂCHEZ LA TENSION DU TREUIL À CABESTAN PORTABLE. VÉRIFIEZ LA SOLIDITÉ DE L'ANCRAGE ET RESSERREZ LA COURROIE.




Figure 1




Figure 2



Figure 3





Figure 4



Figure 5



Figure 6



NOTE: La clé hexagonale peut être rangée dans les ouvertures à l'arrière du système (no. 1 ci-haut) et barrée à l'aide du mousqueton fourni (no. 2 ci-haut).